

CARATTERISTICHE GENERALI

CRISTAL 3 è un prodotto a base di tensioattivi cationici, sequestranti e flocculanti. Floccula le materie organiche apportate dai bagnanti e dalle intemperie che vengono successivamente fermate nel filtro.

Impedisce la formazione di depositi di calcare e delle macchie di ruggine.

Limita le variazioni del pH e soprattutto, previene la formazione delle alghe.

CRISTAL 3, grazie alla sua triplice azione, permette di usare il cloro unicamente come battericida.

CRISTAL 3 è un prodotto estremamente valido per la sanificazione dei filtri in continuo, con pompe dosatrici previene la formazione dei batteri come *Pseudomonas aeruginosa*.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Trattamento di routine: Versare **CRISTAL 3** settimanalmente, sempre alla stessa distanza di tempo, davanti alle bocchette, con la filtrazione in funzionamento nella misura di un litro per 100 mc di acqua.

Azione curativa anti alga : 5Lt per 100 m³ d'acqua preferibilmente dopo un trattamento shock con **ACN 60** (1 kg per 100 m³).

Attenzione: lasciare passare 1 o 2 giorni tra un trattamento e l'altro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| - Aspetto : | liquido turchese trasparente |
| - pH : | 7,1 +/-0,2 |
| - Contenuto in sostanza attiva: | 20% |
| - Peso specifico: | 1,020 |

Composizione

Principio attivo Tensioattivi Cationici : >15%

AVVERTENZE

CRISTAL 3 è un prodotto irritante per gli occhi. Inoltre, è pericoloso per gli organismi acquatici.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.

Consultare un medico.

Evitare il contatto con la pelle. Lavarsi bene le mani dopo la manipolazione.

Conservare fuori della portata dei bambini.

Per evitare ogni ingestione accidentale, non mangiare, fumare o bere durante l'utilizzazione.

PRODOTTO USO PROFESSIONALE