

CARATTERISTICHE GENERALI

SEKUACID Additivo sequestrante per la riduzione e la stabilità del pH. Previene la precipitazione dei carbonati, si consiglia l'utilizzo contestualmente all'uso di Ipoclorito di Calcio **KLOREXTRA**. **SEKUACID** è una miscela di acidi e sequestranti specifica per l'utilizzo con il sistema di dosaggio **DOSAACLINIC** per l'ipoclorito di calcio in pastiglie, e con **KLORACLINIC** per l'ipoclorito di calcio granulare.

Permette di mantenere stabile il pH mediante un dosaggio con sonda pH o con il sistema di regolazione manuale.

Permette altresì di tenere puliti i filtri ed evita intorbidamenti dell'acqua di vasca anche nei casi di acque con durezza elevate.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Approssimativamente 1 kg di **SEKUACID** abbassa il pH di 0,1 unità per 200 mc di acqua.

Sistemare la sonda di prelievo nella tanica di **SEKUACID** collegata alla pompa peristaltica o a membrana. Nel caso i dosatori fossero collegati ad una sonda del pH, il dosaggio viene effettuato automaticamente.

Il pH dell'acqua di piscina va mantenuto a 7,2 – 7,6.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico:	1,380
PH conc.:	0,45 +/- 0,2
PH dil. 0,1%:	3,35 +/- 0,2
Contenuto in sostanza attiva:	>50%

AVVERTENZE

Il prodotto è classificato **CORROSIVO** per la presenza di acidi forti. Contiene acido solforico. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Leggere attentamente le istruzioni sull'etichetta prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Acido solforico N°CAS 766499

Il prodotto è soggetto a Normativa ADR: UN 130 Classe 8 GI II

Non mescolare con prodotti a base di cloro.

PRODOTTO USO PROFESSIONALE