

CARATTERISTICHE GENERALI

AQUAREDUX è un acido secco a base di idrogenosolfato di sodio (Bisolfato di sodio) utilizzato per l'abbassamento del pH dell'acqua di piscina. Il pH dell'acqua di piscina va mantenuto tra 7,2 e 7,6. Valori superiori a 7,6 sono causa di intorbidamenti, incrostazioni e di rallentamento della velocità di azione del cloro.

AQUAREDUX può essere utilizzato anche per il controllo dell'alcalinità. Il valore ottimale della alcalinità per l'acqua di piscina è legato ai valori del pH e della durezza. Sono preferibili valori che oscillano fra 75 e 120 ppm. Alcalinità troppo alte favoriscono la formazione di incrostazioni ed intorbidamenti e non consentono un adeguato aggiustamento del pH. Contrariamente ad altri acidi forti come l'acido muriatico, **AQUAREDUX** è più sicuro nell'uso, limita il pericolo del sovradosaggio e non innalza il livello dei cloruri.

CONDIZIONI DI IMPIEGO

Per abbassare il pH di 0,1 unità è necessario un chilogrammo di **AQUAREDUX** in 100 mc. d'acqua. Per abbattere l'alcalinità di 10 ppm sono invece necessari circa kg. 2 di **AQUAREDUX** per 100 mc (espresso come carbonato di calcio).

Versare il prodotto direttamente in vasca o meglio prediluire moderate quantità in un secchio pulito. Non immettere il prodotto in vasca quando ci sono bagnanti. Il momento migliore per immettere il prodotto in acqua è alla chiusura serale, con le pompe in funzione per ottenere una omogenea dispersione del prodotto.

CARATTERISTICHE FISICHE E TECNICHE

- | | |
|-----------------------|------------------|
| - Aspetto : | granulare bianca |
| - pH: | Non applicabile |
| -Bisolfato di sodio : | > 93% |

AVVERTENZE

Il prodotto non presenta simboli di pericolo. Leggere attentamente le istruzioni sull'etichetta prima dell'uso. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Consultare la scheda di sicurezza.

PRODOTTO USO PROFESSIONALE

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.